

**ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No AB 476**

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 18 z/of 24.02.2021

 AB 476	Nazwa i adres / Name and address SUNDOOR sp. z o.o. sp. k. SUNDOOR LABORATORIUM BADAWCZE ul. Kurta Aldera 44 41-506 Chorzów
Kod identyfikacyjny / Identification code *)	Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:
- A/5, A/13 - G/33; G/34	- Badania akustyczne obiektów budowlanych, maszyn i urządzeń / Acoustic tests of building items, machinery and devices - Badania dotyczące inżynierii środowiska (środowiskowe i klimatyczne) - środowisko pracy (czynniki szkodliwe – pole elektromagnetyczne, hałas i drgania), środowisko ogólne (czynniki fizyczne – pole elektromagnetyczne, hałas) / Tests concerning environmental engineering (environmental and climatic) – working environment (harmful factors – electromagnetic field, noise and vibration), general environment (physical factors - electromagnetic field, noise)

Wersja strony/Page version: A

Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU


MARIA SZAFRAN

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 476 z dnia 23.03.2020 r.
Cykl akredytacji od 23.03.2020 r. do 28.03.2024 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AB 476 of 23.03.2020
Accreditation cycle from 23.03.2020 r. to 28.03.2024
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Sundoor Laboratorium Badawcze ul. Kurta Aldera 44; 41-506 Chorzów		
Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
<i>Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy wykonywane dla celów obszaru regulowanego</i>		
Środowisko pracy -- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzącej od urządzeń do magnetoterapii	Natężenie pola magnetycznego od 20 Hz do 50 Hz Zakres: 0,1 μ T– 19,5 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia (uproszczona)	Podstawy i Metody Ocen Środowiska Pracy 2016. Nr 4 (90) s. 151 - 180
Środowisko pracy -- pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzącej od systemów elektroenergetycznych i elektrycznych instalacji zasilających prądu przemienne w energetyce	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości: 45 - 55 Hz Zakres: 100 V/m – 30 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości 45 - 55 Hz Zakres: 0,1 μ T– 19,5 mT Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Ocen Środowiska Pracy 2016. Nr 4 (90) s. 91-150
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiotelekomunikacyjnych (stacje bazowe systemów telefonii komórkowej)	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 450 MHz – 90GHz Zakres: 1 V/m – 1 kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości 450 MHz – 800MHz Zakres: 0,01 A/m – 10 A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia - w zakres częstotliwości 800 MHz – 90 GHz (z obliczeń)	Podstawy i Metody Ocen Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92) s. 89 - 131
Środowisko pracy - pole elektromagnetyczne w przestrzeni pracy pochodzące od urządzeń nadawczych systemów radiotelekomunikacyjnych (nadawcze systemy tele-i radiokomunikacyjne – radio, telewizja, itp.)	Natężenie pola elektrycznego w zakresie częstotliwości 0,1 MHz – 90GHz Zakres: 1 V/m – 1 kV/m 80 MHz – 90 GHz Zakres: 1 V/m – 300 V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego - w zakresie częstotliwości 0,1 MHz – 800 MHz Zakres: 0,01 A/m – 10 A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia - w zakres częstotliwości: 800 MHz – 90 GHz (z obliczeń)	Podstawy i Metody Ocen Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92) s. 89 - 131

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.06.2016 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 331).

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – pole elektromagnetyczne	Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości 5 Hz – 550 kHz Zakres: 2 V/m – 50 kV/m 100 kHz – 4 GHz Zakres: 1 V/m – 1000 V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-T-06580-3:2002 Metoda dostosowana do obszaru regulowanego
	Natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości : - 0 Hz Zakres: 0,1 mT– 1200 mT - 5 Hz – 550 kHz Zakres: 0, 1 A/m – 8 kA/m - 200 kHz – 2 MHz Zakres: 0,01 A/m – 6 A/m - 10 MHz – 1000 MHz Zakres: 0,01 A/m – 10 A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia - 800 MHz – 3 GHz (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku wykonywane dla celów obszaru regulowanego		
Środowisko -pole elektromagnetyczne w otoczeniu stacji oraz napowietrznych linii elektroenergetycznych	Natężenie pola elektrycznego: w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: (0,1 – 30) kV/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02. 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.258).
	Indukcja magnetyczna: w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: (0,1 – 19 500)μT Metoda pomiarowa bezpośrednia Natężenie pola magnetycznego: w zakresie częstotliwości 50 Hz Zakres: 0,08 A/m – 15 kA/m (z obliczeń)	
Środowisko - radiokomunikacyjnych i radionawigacyjnych: pomiary szerokopasmowe	Natężenie pola elektrycznego w paśmie częstotliwości: 10 MHz – 4 GHz Zakres: 0,8V/m – 1 kV/m 80 MHz – 90 GHz Zakres: 0,8V/m – 300 V/m Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02. 2020 r. (Dz.U. 2020 poz.258).
	Natężenie pola magnetycznego: - w zakresie częstotliwości: 10 MHz – 1 GHz Zakres: (0,01 – 12) A/m Metoda pomiarowa bezpośrednia - w zakresie częstotliwości: 10 MHz – 90 GHz (z obliczeń)	Załącznik do Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02. 2020 r. – p. 3 (Dz.U. 2020 poz.258).

Potwierdzono kompetencje laboratorium z uwzględnieniem mających zastosowanie wymagań przepisów aktów wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

Przedmiot badań/wyrob	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważy poziom dźwięku A Zakres (25 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2286 z późn. zm.) z wyłączeniem pkt. F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych i tramwajowych	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres (25 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz. U. Nr 140, poz. 824, Dz.U. Nr 288 poz. 1697) z wyłączeniem pkt. H
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN} (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od napowietrznych linii energetycznych	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (25 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2286 z późn. zm.) z wyłączeniem pkt. F PN-N 01339:2000
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami L_{AeqD} i L_{AeqN}	
Maszyny i urządzenia – hałas	Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A Zakres: (25 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 3746:2011 PN-EN ISO 3746:2011/Ap1:2017-09
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń)	
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres (20 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (20 – 135) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 10052:2007 PN-EN ISO 10052:2007/A1:2010
	Wzorcowy równoważny poziom dźwięku A od urządzeń wyposażenia technicznego $L_{Aeq,nT}$ Wzorcowy maksymalny poziom dźwięku A od urządzeń wyposażenia technicznego $L_{Amax,nT}$ (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres (25 – 135) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres (40 – 137) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 – punkty 10 i 11
	Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	
Środowisko pracy – hałas ultradźwiękowy	Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Zakres: (47 – 150) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2015, 4 (86), str. 169-190
	Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do: - 8 - godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – drgania mechaniczne oddziałujące na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres (0,563 - 100) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11
	Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (a_{hwx} , a_{hwy} , a_{hwz}) (z obliczeń)	
Środowisko pracy – drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na organizm człowieka	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres (0,032 – 35,48) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 14253+A1:2011
	Ekspozycja dzienna wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{wx}$, $1,4a_{wy}$, a_{wz}), Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników ($1,4a_{wx}$, $1,4a_{wy}$, a_{wz}), (z obliczeń)	

Wersja strony: A


Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-83 E-04040.03
	Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	
Środowisko pracy – oświetlenie awaryjne	Natężenie oświetlenia Zakres (0,5 - 3000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN 1838:2013-11
Środowisko pracy – mikroklimat zimny	Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 20) °C Temperatura poczwernionej kuli Zakres: (-30 – 20) °C Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,2 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 11079:2008
	Wskaźnik IREQmin Wskaźnik twc (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany	Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 40) °C Temperatura poczwernionej kuli Zakres: (-30 – 40) °C Wilgotność powietrza Zakres: (25 – 75) % Prędkość powietrza Zakres: (0,2 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7730:2006
	Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	
Środowisko pracy – mikroklimat gorący	Temperatura powietrza Zakres: (15 – 40) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (10 – 40) °C Temperatura poczwernionej kuli Zakres: (15 – 40) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 7243:2018-01
	Wskaźnik WBGT (z obliczeń)	

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 476

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian
KIEROWNIK
DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ EMISJI W ŚRODOWISKU

MARIA SZAFRAN
dnia: 24.02.2021 r.