

P O 1



Rękawica Touchscreen umożliwia pracę z ekranami dotykowymi.

ZAKOŃCZENIE


The CMFRT-WRIST to unikalny, bezciskowy ściągacz samorolujący, który idealnie dopasowuje się do kształtu nadgarstka, nie pozostawia śladów ani podrażnień oraz zapewnia długotrwały komfort noszenia.

CMFRT



WKŁADKA

LIGHTTOUGH to innowacyjna formuła łącząca wyjątkową lekkość i wytrzymałość rękawicy. Ultracienka wkładka charakteryzuje się wysoką odpornością w porównaniu do modeli o rzadszym splocie.



POWLECZENIE

PU-REFORMANCE to technologia bazująca na czystym poliuretanie, bez dodatku silikonu i DMF. Unikalna, gąbczasta formuła zapewnia wysoką przyczepność i pewny chwyt również w środowisku mokrym.



CHARAKTERYSTYKA

Ultra cienka, wyjątkowo odporne na przetarcia rękawica montażowa. Zapewniają wysoką precyzję ruchu dzięki unikalnej, dopasowanej do budowy nadgarstka technologii zakończenia.

ROZMIAR: 6-11

ŚRODOWISKO: suche/mokre/zaolejone

BRANŻE:

- ✓ Budownictwo
- ✓ Usługi komunalne
- ✓ Przemysł
- ✓ Spawalnictwo
- ✓ Energetyka
- ✓ Prace precyzyjne

NORMY: EN 388:2016 (3121X)

EN 388

