

EVO3[®] DLA GÓRNIKÓW

ZAPIĘCIE PRZESUWNE/POKRĘTŁO - NIE-WENTYLOWANY

EVO3[®] COMFORT+, ZACZEP NA KABEL I 3-PUNKTOWY UCHWYT NA LAMPĘ

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

OCHRONA GŁOWY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Włożyć hełm na głowę, dopasować i upewnić się, że więźba dobrze przylega

Aby chronić prawidłowo, hełm powinien być noszony daszkiem do przodu

Upewnić się, że hełm jest dopasowany do rozmiaru głowy

WIĘŻBA:

Klamra i zaczepy z HDPE oraz pasy z Poliestru

NAPOTNIK CHAMLON:

Luksusowy napotnik Chamlon z egipskiej bawełny, pokryty PU, neutralne PH, testowany dermatologicznie

CR2:

Zapewnia 60% większą widoczność niż standardowy materiał odblaskowy na odzieży



SKORUPA:

Polietylen Wysokiej Gęstości (HDPE)



OKULARY:

Ochrona oczu zawsze pod ręką, modny design, z powłoką nieparującą i przeciw zadrapaniom



TRI-FIX[™] 3-PUNKTOWY

UCHWYT NA LAMPĘ:

Idealny dla górnictwa, pozwala na łatwy montaż lampy



PASEK PODBRÓDKOWY LINESMAN:

Prosty, z bezpiecznym zamknięciem w postaci nylonowej klamry umożliwiającej szybkie zakładanie i zdejmowanie hełmu



UNIERSALNY 2-PUNKTOWY:

elastyczny pasek podbródkowy



ZAPIĘCIE-POKRĘTŁO:

Zapięcie-pokrętło Revolution[®] komfortowy i bezpieczny system dopasowania



ZAPIĘCIE PRZESUWNE:

Zapięcie przesuwne One Touch[™], dopasowanie przy użyciu jednego palca



ZGODNOŚĆ

Zgodny z normami EN397, EN50365 I ANSIZ89

EN 50365 dla hełmów do użytku przy instalacjach o niskim napięciu

Certyfikat CE nr 0279 potwierdzony przez BSi Product Certification

Spełnia wymogi odblaskowości zgodne z EN12899 (z zestawem odblasków)

Okulary zgodne z normą EN166 1.F.T.N i EN170

Opcjonalna odporność na stopione metale

Opcjonalna izolacja elektryczna

Szeroki zakres rozmiaru. Zapięcie przesuwne lub pokrętło. Komfortowe dopasowanie

Dostępne w wersji wentylowanej lub nie, z daszkiem średnim lub mikro

Możliwy nadruk firmowy i personalizacja



PRODUKUJEMY ABY WAS CHRONIĆ
WWW.JSP.CO.UK

polska@jsp.co.uk
TEL: +48 12 394 5771



Issued 20/08/13, V1

EVO3[®] DLA GÓRNIKÓW

ZAPIĘCIE PRZESUWNE/POKRĘTŁO - NIE-WENTYLOWANY

EVO3[®] COMFORT+, ZACZEP NA KABEL I 3-PUNKTOWY UCHWYT NA LAMPĘ

**FISZKA
TECHNICZNA**

OCHRONA GŁOWY



CZYSZCZENIE I UTRZYMANIE

Czyścić hełm ciepłą wodą z mydłem, suszyć za pomocą delikatnej szmatki

Hełmu nie należy czyścić środkami chemicznymi lub ściernymi

Hełm powinien być przechowywany z dala od światła słonecznego

Hełm powinien być przechowywany z dala od chemikaliów i nie powinien być wystawiany na działanie ekstremalnych temperatur

WYMIARY HEŁMU

Rozmiar: 530 - 640mm

Waga: 375g (Przybliżona)



LOGO EXPRESS[™]
DODAJ SWOJE LOGO NA NASZYCH PRODUKTACH

KOLORY



01 Biały 02 Żółty 03 Zielony 05 Niebieski 06 Czerwony 08 Pomarańczowy 09 Brązowy

CECHY HEŁMU

NORMY EN	EN397 EN50365	Tak Tak
WŁAŚCIWOŚCI	Odporność na uderzenia Izolacja elektryczna Odblaskowość klasy CR2 [™]	Tak 50 Dżuli Tak: EN397 440V EN50365 1000V EN12899-1
ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA	Stopiony metal -30°C +50°C	Tak Tak Tak
MATERIAŁ SKORUPY	HDPE Recyklingowalny Stabilizowany promieniami UV	Tak Tak Tak
MATERIAŁ WIĘZBY	HDPE Tekstylny	Tak Tak
OPCJE	Uniwersalne akcesoria Opcja odblasków Zintegrowane okulary TRI-FIX [™] 3-punktowy skórzany uchwyt na kabel Pasek podbródkowy linesman	Tak Tak Tak Tak Tak
OPCJE WIĘZBY	JSP 3D Zapięcie przesuwne Zapięcie-pokrętło 6-punktowa	Tak Tak Tak Tak
PASEK PODBRÓDKOWY	4-punktowy 2-punktowy	Tak Tak
OPCJE NADRUKU	Przód Tył Boki Minimalna ilość nadruku Personalizacja	Tak Tak Tak 10 Tak

OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU

Każdy hełm, który został mocno uderzony, powinien być natychmiast wymieniony. Nie stosować farb, rozpuszczalników, klejów, chyba, że zgodnie z zaleceniami producenta

Więzba może powodować podrażnienia skóry i reakcje alergiczne. Jeśli reakcje alergiczne wystąpią w strefie niebezpiecznej, należy natychmiast opuścić i skonsultować się z lekarzem

Użytkownicy są ostrzegani przed niebezpieczeństwem wynikającym z modyfikacji lub wyjmowania oryginalnych części hełmu, za wyjątkiem rekomendacji producenta



PRODUKUJEMY ABY WAS CHRONIĆ
WWW.JSP.CO.UK

polska@jsp.co.uk
TEL: +48 12 394 5771



Issued 20/08/13, V1