

Punkt kotwiczący z kontrpłytą mocowany do belek

Testowane i certyfikowane zgodnie z normą DIN EN 795:2012 Typ A + CEN/TS16415:2013 przez organ certyfikujący DEKRA EXAM GmbH.

Może być stosowany jako pojedynczy punkt kotwienia w systemach kablowych LUX-top® FSE 2003 Zgodnie z normą DIN EN 795:2012 Typ C.

TYP
ASP



DANE TECHNICZNE

Max. liczba użytkowników: 3 os.

Materiał: W1.4301 / AISI 304

Certyfikat badania typu: Nr. ZP/B097/14

Wymiar płyty podstawy

150 x 220 x 6 mm

Średnica pręta: 18 mm i 26 mm

Max. szerokości montażowe: 145 mm

Większe szerokości na życzenie montażowe.

ODSTĘPY MONTAŻOWE

Zgodne z przepisami krajowymi i zależne od wymiaru budynku.

MOCOWANIA

4 pręty gwintowane M12 A2 z podkładką i nakrętką

1 Kontrpłyta 150 x 220 x 6 mm



ø 18 mm

LUX-top®ASP EV 20/5 · LUX-top®ASP EV 30/5

LUX-top®ASP EV 40/5 · LUX-top®ASP EV 50/5

LUX-top®ASP EV 60/5

Wymiar płyty podstawy 150 x 220 x 6 mm



ø 26 mm

LUX-top®ASP EV 20/5 · LUX-top®ASP EV 30/5

LUX-top®ASP EV 40/5 · LUX-top®ASP EV 50/5

LUX-top®ASP EV 60/5

Wymiar płyty podstawy 150 x 220 x 6 mm