

Słupek kotwiczący: **LUX-Top ASP EV10**

Gwarancja niezawodności!



Wysoka jakość produktu

Połączenie **spawane**



Stal odporna na korozję



**Szybki
montaż**



**Mocowanie z wykorzystaniem
dedykowanych elementów
mocujących**

Sundbar

Słupek kotwiczący: **LUX-Top ASP EV10** MOCOWANY DO STROPOWYCH PŁYT KANAŁOWYCH



POWIERZCHNIA MONTAŻOWA

- stropy z płyt kanałowych min. klasa betonu C45/55 (min. grubość górnej półki - 28 mm)



ELEMENT MOCUJĄCY

- 2 kotwy typu FHY A4 M10 - \varnothing 18
- 4 kotwy typu FHY A4 M10 - \varnothing 26



MATERIAL

- stal odporna na korozję W1.4301 / AISI 304
- klasa odporności na korozję CRC II zgodnie z EN 1993-1-4



CERTYFIKACJA / ZATWIERDZENIE

- testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 795: 2012 typ A+ CEN/TS16415: 2013 przez jednostkę certyfikującą DEKRA EXAM GmbH
- certyfikat badania typu wg EN 795 typ A, certyfikat nr. ZP/B225/19



UŻYTKOWNICY

- max. 3 użytkowników






MOŻLIWE KOFNIGURACJE

- punkty kotwiczące w systemie linowym LUX-top @ FSE 2003
- połączenie z tymczasowym poziomym urządzeniem kotwiczącym



ZALETY PRODUKTU

- duża elastyczność dzięki swobodnemu pozycjonowaniu
- potrzebne tylko 2 lub 4 kotwy
- produkt dostarczony z kpl. elementów mocujących
- trwałe połączenie pręta słupka z podstawą (produkt spawany)
- szybki i łatwy montaż



Sundbar

ul. Kurta Aldera 44
41-506 Chorzów
Tel.: +48 32 246 00 50
E-mail: info@sunddoor.pl
www.sunddoor.pl

Sundbar